

Name Cockpit Cross 1C

Ref



PRODUCT MODULE (MAX 4 MODULES) COLOR

EXAMPLE CODE Co3101: Cockpit 1C 2 wau cross switch Stainless Steel

Product Code

Cockpit Co

Circum Cockpit\*\* CC

Module Code

2-way Cross Switch P1

Color Code

Matt White RAL9010 02

Nickel 09

Textured Black 14

Bronze Antique 17

Stainless Steel + Textured Black 30

Matt White + Textured Black 31

Textured Black + Nickel Knurl 32

Brushed Brass + Textured Black 33

Cu29 + Textured Black 34

Textured Black + Brass 36

Brushed Brass + Brass Knurl 37

Stainless Steel + Nickel Knurl 38

Bronze Antique + Brass Knurl 39

Brass Antique 40

Gunpowder Black 41

Tin Antique 42

Nickel + Nickel Knurl 43

Bronze Antique + Royal 66

Textured Black + Brass + Royal 77

Specifications


Rated Voltage 125-250V AC

Operating temperature -20°C to +55°C

Nominal cross section 2,5mm<sup>2</sup> - 14 (AWG)

Functions available 2 way (ON/-/ON) 6AX

Contacts



La1: contact on = toggle down  
La2: contact on = toggle up

\*Only available in 1C configuration

\*A depth of 65mm is recommended to easily manipulate the cables





Cockpit Cross Switch to be used in combination with Cockpit 2 way switches: Co11xx & Co12xx

Installation

1

RECESSED WALL BOX INSTALLATION

Hole dia 68mm




Box with screws

\*Square boxes not compatible with Circum

2

FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON VERTICAL AXIS)

\*Use screw terminals to wire the device. Orange an Pink cross wiring is factory pre-assembled




WIRES 16 (AWG) - 1,5mm<sup>2</sup>

3

PLACE COVERPLATE INTO FRAME


\*Follow same assembly steps in case of Circum frame



MAGNETIC ATTRACTION


Gebruik steeds de Lithoss tool of paperclip voor het verwijderen van de afdekplaat.  
Always use the Lithoss push pin or paper clip for the removal of the cover plate.  
Verwenden Sie immer den Lithoss Push-Pin oder Büroklammer für das Entfernen der Deckplatte.  
Utilisez toujours le Lithoss 'push pin' ou trombone pour l'écartement de la plaque de finition.

Example: Staircase wiring, control 1 lamp from 4 places



\*Co11xx & Co12xx

Example: Staircase wiring, control 1 lamp from 3 places



\*Co11xx & Co12xx

CUSTOMER SERVICE

info@lithoss.com

www.lithoss.com

++32(0)56481598

NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot fabrieksgarantie

- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
- Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss NV/SA.
- De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
- Gebruik steeds de bijgeleverde tool voor het verwijderen van de afdekplaat.
- Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
- Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren.

EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty

- The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician/installer.
- This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
- This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss NV/SA.
- The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
- Always use the push pin for the removal of the cover plate.
- Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
- Always switch off the electricity before installation.

DE Installations- / Wartungsanweisungen des Herstellers-/ Verbundes für die Garantie.

- Die Installation-/ Anschluss und Prüfung dieses Gerätes sollte immer von einem anerkannten Elektriker / Installateur durchgeführt werden.
- Dieses Gerät muss nach der offiziellen nationalen Gebrauchsanweisung für die Elektroinstallation geprüft, angeschlossen und installiert sein.
- Dieses technische Handbuch soll eine zusätzliche Bedingung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lithoss NV / SA in Betracht gezogen werden.
- Der Installateur ist für die Verwendung-/ den Gebrauch von kompatiblen Produkten, die der CE und IEC- Regeln entsprechen, verantwortlich.
- Verwenden Sie immer den Push-Pin für das Entfernen der Deckplatte.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Vor Installations- und Wartungsarbeiten immer erst die Stromzufuhr von der Hauptleitung ausschalten.

FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.

- Le placement, le raccordement et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
- Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
- Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv /sa.
- L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatibles, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
- Utilisez toujours le 'push pin' pour l'écartement de la plaque de finition.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- Toujours débrancher l'électricité AVANT l'installation!