


Name	VOID Round NXT					
	Ref	Vo OH 01				
		PRODUCT	MODULE (MAX 4 MODULES)		COLOR	
		EXAMPLE CODE Vo0W01: Void 1V Socket Round Black FR-BE Stainless Steel				
		Product	Code			
		Void	Vo			
		Module	Code			
		White EU (type F)	OH			
		Black EU (type F)	OI			
		White FR-BE (type E)	OJ			
		Black FR-BE (type E)	OL			
		Color	Code			
		Stainless Steel	01			
		Matt White RAL9010	02			
		Gunpowder Black	03			
		Brushed Brass	06			
		Chrome	08			
		Nickel	09			
		Textured White RAL9010	13			
		Textured Black	14			
		Bronze Antique	17			
		Matt Black	18			
		Tin Antique	19			
		Brass Antique	20			
		Copper	29			
		Anodic Bronze	44			
		Anodic Brown	45			
Specifications	Maximum current		16A			
	Rated Voltage		250V AC			
	RoHS		RoHS compatible			

*is 37mm for socket TYPE E
**A depth of 65mm is recommended to easily manipulate the cables

- NL** **Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot de fabrieksgarantie**

 - De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op de elektrische installaties.
 - Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss nv/sa.
 - De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
 - Gebruik steeds de 'tool' voor het verwijderen van de 'Cover Plate' (afdekplaat).
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Leg altijd eerst de electriciteit af alvorens te plaatsen en installeren !
- FR** **Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.**


 - Le placement, le raccordement et l'essai de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
 - Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
 - Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditons générales de vente de Lithoss nv/sa.
 - L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatible, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
 - Utilisez toujours le 'tool' pour l'écartement du 'Cover Plate' (plaque de couvercle).
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 - Toujours débrancher l'électricité AVANT d'installer !
- EN** **Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty.**

 - The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician / installer.
 - This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
 - This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss nv/sa.
 - The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
 - Always use the 'tool' for the removal of the 'Cover plate'.
 - Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
 - Always switch off the electricity BEFORE installation !
- DE** **Montage und Unterhal Instruktionen zu beachten mit Bezug auf der Fabrikgarantie.**


 - Die Montage, der Anschluß und das Austesten des Gerätes soll immer von einem zertifizierten electro-Installateur ausgeführt werden.
 - Das Gerät muß installiert, angeschlossen und getestet werden nach der allgemeinen nationalen Richtlinien über die elektrische Installationen.
 - Diese technische Gebrauchsanweisung gehört zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Lithoss nv/sa.
 - Der electro-Installateur is verantwortlich für das Verwenden von CE und IEC kompatible Produkte.
 - Benutzen Sie immer das 'tool' für den Abbau der 'Cover Plate' (Deckplatte).
 - Das Gerät nur reinigen mit einem zarten und leicht feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
 - Immer die Elektrizität ausschalten bevor Installation !

Installation


1 RECESSED WALL BOX INSTALLATION



2 FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON VERTICAL AXIS)




3 PLACE COVERPLATE INTO FRAME



Gebruik steeds de Lithoss tool of paperclip voor het verwijderen van de afdekplaat.
Always use the Lithoss push pin or paper clip for the removal of the cover plate.
Verwenden Sie immer den Lithoss Push-Pin oder Büroklammer für das Entfernen der Deckplatte.
Utilisez toujours le Lithoss 'push pin' ou trombone pour l'écartement de la plaque de finition.


TYPE E



Conformity to Standards

for FRANCE according to NF C 61-314 Standard
for BELGIUM according to NBN C 61-112-1 Standard

TYPE F



Conformity to Standards

for GERMANY according to DIN VDE 0620-1 Standard

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598