

Name	VOID USB C+C																																										
Ref	Vo OU2 02 PRODUCT MODULE (MAX 4 MODULES) COLOR EXAMPLE CODE VoOU202: Void USB C+C - Matt White RAL9010																																										
	<table><tr><th>Product</th><th>Code</th></tr><tr><td>Void</td><td>Vo</td></tr><tr><td>Circum Void*</td><td>CV</td></tr><tr><th>Module</th><th>Code</th></tr><tr><td>USB C+C</td><td>OU2</td></tr><tr><th>Color</th><th>Code</th></tr><tr><td>Stainless Steel</td><td>01</td></tr><tr><td>Matt White RAL9010</td><td>02</td></tr><tr><td>Gunpowder Black</td><td>03</td></tr><tr><td>Brushed Brass</td><td>06</td></tr><tr><td>Chrome</td><td>08</td></tr><tr><td>Nickel</td><td>09</td></tr><tr><td>Textured White RAL9010</td><td>13</td></tr><tr><td>Textured Black</td><td>14</td></tr><tr><td>Bronze Antique</td><td>17</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>18</td></tr><tr><td>Tin Antique</td><td>19</td></tr><tr><td>Brass Antique</td><td>20</td></tr><tr><td>Copper</td><td>29</td></tr><tr><td>Anodic Bronze</td><td>44</td></tr><tr><td>Anodic Brown</td><td>45</td></tr></table>	Product	Code	Void	Vo	Circum Void*	CV	Module	Code	USB C+C	OU2	Color	Code	Stainless Steel	01	Matt White RAL9010	02	Gunpowder Black	03	Brushed Brass	06	Chrome	08	Nickel	09	Textured White RAL9010	13	Textured Black	14	Bronze Antique	17	Matt Black	18	Tin Antique	19	Brass Antique	20	Copper	29	Anodic Bronze	44	Anodic Brown	45
Product	Code																																										
Void	Vo																																										
Circum Void*	CV																																										
Module	Code																																										
USB C+C	OU2																																										
Color	Code																																										
Stainless Steel	01																																										
Matt White RAL9010	02																																										
Gunpowder Black	03																																										
Brushed Brass	06																																										
Chrome	08																																										
Nickel	09																																										
Textured White RAL9010	13																																										
Textured Black	14																																										
Bronze Antique	17																																										
Matt Black	18																																										
Tin Antique	19																																										
Brass Antique	20																																										
Copper	29																																										
Anodic Bronze	44																																										
Anodic Brown	45																																										
	<table><tr><th>IP Rating</th><td>IP40</td></tr><tr><th>Rated Voltage</th><td>100-240V AC (class2)</td></tr><tr><th>Rated Input Frequency</th><td>50-60Hz</td></tr><tr><th>Rated Power</th><td>15W</td></tr><tr><th>Maximum Input Power</th><td>500mA</td></tr><tr><th>Stand-by Consumption</th><td>0,075W</td></tr><tr><th>Output Voltage</th><td>5V DC</td></tr><tr><th>Output Current</th><td>3A</td></tr><tr><th>Efficiency</th><td>80,3%</td></tr><tr><th>Operating Temperature</th><td>0-45°C</td></tr></table>	IP Rating	IP40	Rated Voltage	100-240V AC (class2)	Rated Input Frequency	50-60Hz	Rated Power	15W	Maximum Input Power	500mA	Stand-by Consumption	0,075W	Output Voltage	5V DC	Output Current	3A	Efficiency	80,3%	Operating Temperature	0-45°C																						
IP Rating	IP40																																										
Rated Voltage	100-240V AC (class2)																																										
Rated Input Frequency	50-60Hz																																										
Rated Power	15W																																										
Maximum Input Power	500mA																																										
Stand-by Consumption	0,075W																																										
Output Voltage	5V DC																																										
Output Current	3A																																										
Efficiency	80,3%																																										
Operating Temperature	0-45°C																																										

*Dimensions voor Lithoss Circum

Specifications**	
IP Rating	IP40
Rated Voltage	100-240V AC (class2)
Rated Input Frequency	50-60Hz
Rated Power	15W
Maximum Input Power	500mA
Stand-by Consumption	0,075W
Output Voltage	5V DC
Output Current	3A
Efficiency	80,3%
Operating Temperature	0-45°C

**Ambient temperature = 25°C

***A depth of 65mm is recommended to easily manipulate the cables

Please be aware to only use compatible devices. the intent of this charger is to charge small media devices such as phones, earphones, powerbanks, etc Before use always check the device specifications

Installation

1 RECESSED WALL BOX INSTALLATION

2 FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON VERTICAL AXIS)

*Follow same assembly steps in case of Circum frame

3 PLACE COVERPLATE INTO FRAME

MAGNETIC ATTRACTION

Gebruik steeds de Lithoss tool of paperclip voor het verwijderen van de afdekplaat. Always use the Lithoss push pin or paper clip for the removal of the cover plate. Verwenden Sie immer den Lithoss Push-Pin oder Büroklammer für das Entfernen der Deckplatte. Utilisez toujours le Lithoss 'push pin' ou trombone pour l'écartement de la plaque de finition.

Hole dia 68mm

Box with screws
*Square boxes not compatible with Circum

WIRES 12 (AWG) - 2,5mm²

*Screws not included

Connect Wires

L **N**

Use of solid cable with section of minimum 2,5mm² is obligated

Strip cable for 12mm

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598

NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot fabrieksgarantie De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties. Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss NV/SA. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen. Gebruik steeds de bijgeleverde tool voor het verwijderen van de afdekplaat. Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel. Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren.	EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician/installer. This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations. This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss NV/SA. The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules. Always use the push pin for the removal of the cover plate. Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent. Always switch off the electricity before installation.	DE Installations- / Wartungsanweisungen des Herstellers-/ Verbundes für die Garantie. Die Installation-/ Anschluss und Prüfung dieses Gerätes sollte immer von einem anerkannten Elektriker / Installateur durchgeführt werden. Dieses Gerät muss nach der offiziellen nationalen Gebrauchsanweisung für die Elektroinstallation geprüft, angeschlossen und installiert sein. Dieses technische Handbuch soll eine zusätzliche Bedingung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lithoss NV / SA in Betracht gezogen werden. Der Installateur ist für die Verwendung-/ den Gebrauch von kompatiblen Produkten, die der CE und IEC- Regeln entsprechen, verantwortlich. Verwenden Sie immer den Push-Pin für das Entfernen der Deckplatte. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel. Vor Installations- und Wartungsarbeiten immer erst die Stromzufuhr von der Hauptleitung ausschalten.	FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine. Le placement, le raccordement et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé. Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur. Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv /sa. L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatibles, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur. Utilisez toujours le 'push pin' pour l'écartement de la plaque de finition. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent. Toujours débrancher l'électricité AVANT l'installation!
--	---	---	---